Lab Logistics Group

LABORHITS

Etuve universelle
LLG-uni*OVEN* 42 et LLG-uni*OVEN* 110

Volume de 42 ou 100 litres

NEW

Utilisation rapide et intuitive

Caractéristiques

- Etuve universelle commandée par microprocesseur avec ventilation forcée
- Affichage numérique LED de la température et de la durée
- Minuterie de 1 minute à 99,9 heures, ou fonctionnement continu
- Minuterie pour départ programmé de 1 minute à 99,9 heures
- Avertissement sonore et visuel de la fin du programme
- Alarme sonore et visuelle en cas de différences de température
- Ouverture pour sortie de la vapeur
- Intérieur en acier inoxydable
- Protection contre la surchauffe réglable jusqu'à 300 °C

WARRANTY 3 YEARS

Contenu de la livraison : LLG-uni*OVEN* avec 2 étagères

Caractéristiques
Volume intérieur : 42 l ou 110 l
Plage de température de travail : +5 à +40 °C
Plage de température : TA +7 °C à max. 250 °C
Précision de température : +/- 1 °C (à 70 °C)
Uniformité de température : +/- 2 °C (à 70 °C)
Humidité max. : 80 %, sans condensation
Alimentation : 230 V, 50/60 Hz

Type	Puissance W	Dimensions intérieures mm (l x p x h)	Dimensions extérieures mm (l x p x h)	Poids kg	UC	Référence
LLG-uni*OVEN* 42	850	420 x 280 x 360	705 x 505 x 540	39	1	**6.263 670**
LLG-uni*OVEN* 110	1550	500 x 445 x 500	790 x 665 x 680	66	1	**6.263 675**

Lab Logistics Group GmbH | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Fon: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.com

Lab Logistics Group

LABWARE

LABORHITS

Etuve universelle LLG-uni*OVEN* 150

Volume de 150 litres

Utilisation rapide et intuitive

Features

- Etuve universelle commandée par microprocesseur avec ventilation forcée
- Système d'auto-diagnostic intégré
- 5 programmes différents avec chacun 5 étapes programmables librement
- Le régulateur peut être protégé par un mot de passe
- Poignée de porte verrouillable
- Affichage LED
- Intérieur en acier inoxydable (AISI-304)
- Vitesse du ventilateur réglable
- Avertissement pour les températures supérieures à 50 °C
- Protection contre la surchauffe réglable

Caractéristiques
Volume intérieur : 150 l
Plage de température de travail : +5 à +35 °C
Plage de température : TA +10 °C à max. 300 °C
Précision de température : +/- 0,5 °C (à 70 °C)
Uniformité de température : +/- 2 °C (à 70 °C)
Humidité max. : 80 %, sans condensation
Alimentation : 230 V, 50/60 Hz

Contenu de la livraison : LLG-uni*OVEN* 150 avec 2 étagères

Type	Puissance W	Dimensions intérieures mm (l x p x h)	Dimensions extérieures mm (l x p x h)	Poids kg	UC	Référence
LLG-uni*OVEN* 150, avec prise UE	3000	495 x 440 x 705	700 x 665 x 1010	85	1	**6.263 680**
LLG-uni*OVEN* 150, avec prise UK	3000	495 x 440 x 705	700 x 665 x 1010	85	1	**6.263 682**

Lab Logistics Group GmbH | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Fon: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.com