Lab Logistics Group

LABORHITS

LLG-uni*INCU* 20 et LLG-uni*SHAKER* 2

Mini-incubateur et agitateur à bascule

- **Portable, numérique, avec ventilateur**
- **Parfaits pour les tests d'hygiène et l'incubation de culture sur plaques de contact et dipslides**
- **Idéal pour les petits laboratoires, les universités et les écoles**

Mini-Incubateur LLG-uni*INCU* 20
L'incubateur numérique portable LLG-uni*INCU* 20 est idéal pour les applications en hématologie et microbiologie, comme les cultures sur plaques de contact pour les analyses d'hygiène microbiologique. Grâce à son faible encombrement et son prix économique, il est aussi l'incubateur parfait pour les établissements scolaires et les petits laboratoires.
L'incubateur LLG-uni*INCU* 20 est équipé d'une spacieuse chambre interne d'une capacité de 20L, il peut accueillir des flacons et bouteilles de capacité allant jusqu'à 2 litres. De plus, l'incubateur est doté de deux étagères amovibles permettant d'augmenter la capacité, ainsi que d'une prise électrique. Le contrôle numérique de la température dispense de l'utilisation de thermomètres externes et du réglage fin répétitif via un bouton de contrôle analogique.
Répartition idéale de la chaleur au sein de la chambre interne grâce au ventilateur. Le mini-agitateur basculant LLG-uni*SHAKER* 2, positionnable à l'intérieur de l'incubateur, est à commander séparément.

Agitateur à bascule LLG-uni*SHAKER* 2
Agitateur multifonctionnel avec tapis à protubérance, parfait pour le mélange sans mousse de sang dans des tubes à centrifuger. Adapté pour une variété de tubes et boîtes.

Caractéristiques Mini-incubateur LLG-uni*INCU* 20 :

Plage de température :	Ambiente +1 °C to 60 °C
Précision :	0,5 °C
Uniformité thermique :	±1,5 °C
Capacité :	20 l
Dimensions extérieures (L x P x H) :	335 x 370 x 475 mm
Dimensions intérieures (L x P x H) :	260 x 235 x 325 mm
Poids :	6,5 kg
Alimentation électrique :	100-240 V, 50/60 Hz
Garantie :	3 ans

Caractéristiques Agitateur à bascule LLG-uni*SHAKER* 2 :

Angle d'inclinaison :	20°
Vitesse :	20 min^{-1}
Charge max. :	1,6 kg
Dimensions de la plateforme (L x P) :	152,5 x 202,5 mm
Garantie :	3 ans

Type	Référence
LLG-uni*INCU* 20 avec prise CE	**6.263 570**
LLG-uni*INCU* 20 avec prise GB	**6.263 571**
LLG-uni*SHAKER* 2 avec prise CE	**6.263 640**
LLG-uni*SHAKER* 2 avec prise GB	**6.263 641**

Lab Logistics Group GmbH | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Fon: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.com

Lab Logistics Group

LABWARE

LABORHITS

LLG-uni*INCU* 20 and LLG-uni*SHAKER* 2

Mini Incubator and optional tumbling shaker

NEW

- **Portable, digital, with fan circulation**
- **Perfect for Hygiene Analysis, Dipslides and Contact plates**
- **Perfect for small Laboratories, Universities and Schools**

LLG-Mini-Incubator uni*INCU* 20
The portable LLG-uni*INCU* 20 digital incubator is ideally suited for haematology and microbiology applications, such as the cultivation of contact plates for microbiological hygiene analysis. Due to its small footprint and economical price, it is also the perfect incubator for educational institutions and small laboratories.
The LLG-uni*INCU* 20 incubator features a large internal chamber with a capacity of 20 liter, capable of storing flasks and bottles up to 2 liter. In addition, the incubator includes two adjustable/ removable shelves for increased capacity, as well as an electrical socket. The digital temperature control eliminates the need for external thermometers and repetitive „fine tuning" of an analog control knob. Optimum temperature distribution throughout the cabinet interior by fan circulation. The LLG-mini tumbling shaker uni*SHAKER* 2 which can be positioned and used inside the incubator, please order separately.

LLG-Tumbling Shaker uni*SHAKER* 2
Multi-functional shaker with dimpled mat, perfect for foam-free mixing of blood in centrifuge tubes. Suitable for a variety of tubes and dishes.

Specifications LLG-uni*INCU* 20:

Temperature range:	Ambient +1 °C to 60 °C
Accuracy:	0.5 °C
Temperature uniformity:	±1.5 °C
Capacity:	20 l
External dimensions (W x D x H):	335 x 370 x 475 mm
Internal dimensions (W x D x H):	260 x 235 x 325 mm
Weight:	6.5 kg
Power supply:	100-240 V, 50/60 Hz
Warranty:	3 Years

Specifications LLG-uni*SHAKER* 2:

Tumbling angle:	20°
Speed:	Fixed, 20 min^{-1}
Max. Load:	1.6 kg
Platform Dimensions (W x D):	152,5 x 202,5 mm
Warranty:	3 Years

Type	Cat. No.
LLG-uni*INCU* 20 with EU plug	**6.263 570**
LLG-uni*INCU* 20 with UK plug	**6.263 571**
LLG-uni*SHAKER* 2 with EU plug	**6.263 640**
LLG-uni*SHAKER* 2 with UK plug	**6.263 641**

Lab Logistics Group GmbH | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Tel.: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.de