Lab Logistics Group

LABORHITS

LLG-Fotómetro PrimeLab 1,0

Más de 100 métodos de prueba

Incl. test de legionela
Incl. test de turbidez (NTU)
Incl. COD

Beneficios:

- El primer y único fotómetro que utiliza un solo LED que cubre una longitud de onda de 400nm de una sola vez.
- El sensor JENCOLOR permite la autocalibración del fotómetro en segundos.
- Tecnología Bluetooth, combina do con un potente software PC y App para Android, iOS y Windows con conectividad gratis a la nube.
- 3 años de garantía

PrimeLab 1.0 dispone de más de 100 métodos de prueba que pueden ser seleccionados de manera individual en el momento de comprar el aparato. Se puede utilizar con reactivos en polvo, líquidos o en tabletas. Permite descargarte los resultados al ordenador mediante el software o la App, donde se puede almacenar el tratamiento químico del agua para crear dosis recomendadas. La turbidez (NTU), PTSA y fluorescencia pueden ser detectados utilizando el adaptador de PrimeLab para dichos parámetros, cuando con otros equipos se necesitan de un segundo aparato para poder detectarlos.

Kit multitest básico 3 en 1 del fotómetro PrimeLab 1.0
(cloro/pH/dióxido de cloro). Parámetros preactivados:
ID11 - Cloro (libre/combinado/total) usando tabletas DPD
ID16 - Dióxido de cloro usando tabletas DPD
ID38 - pH usando tabletas rojas de fenol
Tabletas reactivas para 50 tests.

Kit multitest todo en uno del fotómetro PrimeLab 1.0
(todos los parámetros activados, incl. turbidez y COD).
Dispone del mismo contenido que el multitest básico más: filtro jeringa 20ml luer-lock, tubo de dilución de 100ml, 50 papeles de filtro de GF/C y 0,45um. Se activan todos los parámetros disponibles en el dispositivo. Los parámetros que aparezcan posteriormente se añadirán automáticamente y se activarán al realizar una actualización mediante el software del PC y App.

Especificaciones:

Óptica:	Sensor multiespectral JENCOLOR que abarca de los 380 a 780 nm
Potencia:	4 pilas AAA/adaptador de 5.0V DC con conexión internacional
Tamaño:	180x90x60 mm
Peso:	160 g
Comunicación:	Bluetooth
Hora/fecha:	RTC (hora en tiempo real) con fecha y apagado automático
Monitor:	LCD (monocromático). Idioma software y App en inglès, alemán, español, francés, ruso, noruego, turco (próximamente disponible en italiano, noruego y portugués)
Calibración:	Función de autocalibrado con el sensor JENCOLOR
One-Time-Zero:	Método OTZ inteligente
Memoria:	Permite tener 20 cuentas diferentes y 100 resultados
Entorno:	30-90 % RH (sin condensación), aprox. 5-45 ºC.

Descripción	Margen de medición	Código
Kit básico 3 en 1	en www.primelab.org	**6.268 024**
Kit todo en uno		**6.268 025**

Lab Logistics Group GmbH | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Fon: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.com