Lab Logistics Group

LABORHITS

Photomètre LLG PrimeLab 1.0

Plus de 100 méthodes de test dans un dispositif

incl. détection Légionella en 1 heure, Turbidité (NTU) et COD

Avantages :

- le premier et unique photomètre n´utilisant qu´une source lumineuse LED et couvrant simultanément 400 longueurs d´ondes en une seule opération
- Le capteur JENCOLOR rend possible l´auto-étalonnage de l´appareil en quelques secondes.
- Bluetooth® combinée, logiciel pour PC, l´App pour Android, iOS et Windows avec service Cloud gratuit
- 3 ans de garantie

Plus de 100 méthodes de test sont disponibles sur le PrimeLab 1.0 à définir individuellement au moment de l´achat de l´appareil. L´utilisateur peut choisir des réactifs soit sous forme de tablettes, de liquide ou de poudre. Il peut créer ou exporter des rapports de test par „compte" via le logiciel et/ou l´App. Il peut y enregistrer des produits chimiques de traitement de l´eau individualisés pour créer des recommandations de dosage. En utilisant l´adaptateur de Turbidité (NTU), PTSA, Fluorescéine, même ces paramètres peuvent être testés avec le PrimeLab alors qu´il faut habituellement acheter un appareillage de test supplémentaire pour le faire.

Photomètre PrimeLab 1.0 Multitest Kit basique 3-en-1
(Chlore/pH/dioxyde de chlore) **:**
ID11 - Chlorure (libre/combiné/total) avec les tablettes DPD
ID16 - Dioxyde de chlore avec les tablettes DPD
ID38 - pH avec les tablettes Phenol Red
Réactifs en tablettes pour faire 50 tests avec les paramètres mentionnés ci-dessus

Photomètre PrimeLab 1.0 Multitest Kit tout-en-un
(tous les paramètres courants et futurs activés, y compris Turbidité et COD) :
Même contenu que le modèle de base, plus : kit de filtration contenant une seringue Luer Lock de 20 ml, un adaptateur de filtre ainsi que 50 filtres papier chacun de type GF/C et 0,45 µm, un tube de dilution de 100 ml. Tous les paramètres disponibles sont activés sur l´appareil et seront automatiquement ajoutés et activés lors des mises à jour par l´intermédiaire du logiciel PC ou de l´App.

Caractéristiques:

Optique:	Capteur multispectral JENCOLOR, couvrant 380-780 nm
Alimentation:	4 piles AAA / adaptateur DC 5.0 V
Taille:	180 x 90 x 60 mm
Poids:	160 g
Transmission des données:	Bluetooth®
Heure/date:	RTC (horloge temps réel) avec fonction date et arrêt automatique
Ecran:	LCD (monochrome), 4 langues (D, E, F, ES) Langues via App/logiciel : UK, GER, ES, FR, NL, RU, ZH, TR (prochainement aussi en IT, NO et PT)
Etalonnage:	Fonction d´auto-étalonnage via capteur JENCOLOR
One-Time-Zero:	Fonction intelligente OTZ, avec reconnaissance des types de ZERO
Mémoire:	Sur l´appareil : 20 comptes/ 100 résultats de test. Illimitée via logiciel et appli
Environnement:	30 à 90 % d´hygrométrie relative (sans condensation), 5 °C-45 °C environ

Description	Plage de mesure	Référence
Kit basique 3-en-1	Pour les plages de mesure, consultez également notre site internet et sur www.primelab.org	**6.268 024**
Kit Tout-en-1		**6.268 025**

Lab Logistics Group GmbH | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Fon: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.com