LABORHITS

# LLG-minicentrífuga uni*CFUGE* 5

## Conexión fácil entre modo RPM y RCF

## Gran pantalla LCD

## Máximo 15.595 x g

**Ventajas**

- Motor sin escobillas controlado por micro procesador para velocidades de hasta 15.000 rpm
- Modo de centrifugado corto con valores RZB y PRM seleccionables
- Rotor de ángulo fijo con tapa, hecho de aluminio para 12 tubos de 1,5/2 ml
- Interfaz intuitivo y sencillo para el usuario
- Detección de desequilibrio integrada con apagado automático
- Dispone de pies anchos de succión que proporciona una base estable
- La centrífuga se puede controlar a través de un ordenador
- Garantía de 3 años

**El equipo consiste en:**

- Centrifuga con rotor (incl. tapa) para tubos de 12 x 1,5/2 ml
- Fuente de alimentación con cable con conexión USB
- 12 adaptadores para tubos de 0,4/0,5 ml
- 12 adaptadores para tubos de 0,2 ml
- CD con software
- Manual de usuario

**Opcional:** Rotor (código 6.263 535) para 16 tubos de 0,2 ml o 2 tiras de 8 tubos para PCR

**Especificaciones:**

| | |
|---|---|
| **Máx. RCF:** | 15.595 x g |
| **Velocidad máx.:** | Variable desde 500 hasta 15.000 rpm |
| **Exactitud de velocidad:** | ±100 rpm |
| **Motor:** | Motor DC sin escobillas |
| **Carga máx.:** | 12 tubos de PCR de 2 ml |
| **Dimensiones (AnxAltxL):** | 262 x 230 x 131 mm |
| **Peso:** | 4 kg |
| **Fuente de alimentación:** | 100 - 240 V, 50/60 Hz |

| Descripción | Código |
|---|---|
| uni*CFUGE* 5 con clavija UE | 6.263 530 |
| uni*CFUGE* 5 con clavija UK | 6.263 531 |
| Rotor para 16 tubos de 0,2 ml o 2 tiras de 8 tubos para PCR | 6.263 535 |

**Lab Logistics Group GmbH** | Am Hambuch 1 | 53340 Meckenheim | Germany
Tel.: +49 (0)2225 - 92 11-0 | Fax: +49 (0)2225 - 92 11-11 | Mail: info@llg-labware.com | Web: www.llg-labware.com